Einbauthermogeber DIN-Kopf B 4...20 mA 100 mm G1/2"

Einbauthermogebe_4b854ac3c1ec6.jpg

Einbauthermogeber mit DIN Kopf B Einbaulänge 100 mm Anschluss G 1/2" Messbereich 0...80 °C andere Bereiche sind möglich
Analogausgang 4...20 mA 2-Leiter Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
Preis inkl. Preisnachlass: 117,55 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 139,88 €

Netto-Verkaufspreis: 117,55 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 22,33 €

24 h
*****

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Einbauthermogeber

Mit DIN - Kopf B

Ausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik

Messbereich 0...80 °C

Einbaulänge 100 mm

Betriebsspannung 24VDC

Andere Messbereiche und Einbaulängen sind auch lieferbar.

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

Bestelltelefon 05572/93610 Fax 05572/840

Beschreibung:

Der Einbauthermogeber dient zur Erfassung der Temperatur in Rohrleitungen und Behältern. Bei Temperaturen über 100 °C muss ein Thermogeber mit Zusätzlichem Kühlhals verwendet werden.

Technische Daten:

- **Thermogeber mit Analogausgang**
- **Gehäuse Alu DIN-Kopf B**
- **Eintauchrohr ist aus Edelstahl V2A**
- **Gewindeanschluss G ½“**
- **Anschlusskabel 3 m**

Abmessungen:	**Eintauchrohr Länge 100 mm**
	(andere Eintauchlängen sind lieferbar)
	Optionale Kühlhals 100 mm Länge
	Durchmesser 9 mm
Kabelverschraubung:	**aus Metall**
Gewicht:	**0,2 kg**
Toleranz:	**+/- 0,2 °C**
Versorgungsspannung:	**24 VDC**

Messbereich nach Wahl: 0...50 °C, 0…80 °C, 0…100 °C, 0…160 °C

(andere Messbereiche sind möglich)

Widerstandssensor PT 100

Anschlussschaltbild:

Messbereich 0…80 °C

Kabel mit Nummern

1 ------ -

Ausgang 4...20 mA 2-Leiter 24VDC

2 ------ +

Wir als Hersteller können Ihnen verschiedenste Masthalterungen,

Wandhalter oder Maste nach Ihren Anforderungen liefern.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.