Windgeber / Windsensor 4...20 mA 2-Leitertechnik

Windgeber___Wind_4af1850ba23e2.jpg

Windgeber/Windsensor mit Heizung Messbereich 0...35 m/s andere Bereiche sind möglich Analogausgang 4...20 mA 2-Leiter Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
Preis inkl. Preisnachlass: 294,80 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 350,81 €

Netto-Verkaufspreis: 294,80 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 56,01 €

24 h
★★★★★

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Windgeber mit Analogausgang und Heizung Anwendung/Funktion: Windgeber werden zur Steuerung, Regelung in der Haustechnik und Gebäudeautomation sowie für Wetterstationen eingesetzt. Die gemessene Windgeschwindigkeit in m/s wird als Analogsignal 4...20 mA ausgegeben. Die Windgeberheizung gewährleistet einen sicheren Winterbetrieb. Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

erhalten Sie auf Anfrage. Bestellhotline 05572-93610 Fax 05572-840 Technische Daten: - Lackierung grau - Alle Kugellager und Schrauben sind aus Niro - Die Kennlinie ist linear Messbereich: 0...35 m/s Andere Messbereiche sind möglich Anlaufgeschwindigkeit: ca. 1 m/s Max. Windbelastung: 50 m/s
Ausgang: 4...20 mA 2-Leitertechnik Versorgungsspannung: 24 VDC
Kabelanschluss: 5 m – 4 x 0,5 mm² Gesamthöhe: 190 mm Masthalterung:
bis 50 mm Durchmesser Schalenkreuzdurchmesser: 160 mm Schutzart: IP 65
Anschlussschaltbild Anschlusskabel mit Nummern 1------- - Ausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik 24VDC = linear zu 0...35 m/s 2------- + 3------- - Betriebsspannung für die Heizung 24VAC/DC Stromaufnahme ca. 50 mA 4------- + Die in den Windgeber eingebaute Elektronik wandelt die ermittelte Windgeschwindigkeit in ein lineares analoges Ausgangssignal um. Wartung: Es sollte darauf geachtet werden, das alle 3 Windgeberschalen in einem einwandfreien Zustand sind. Zerbrochene Schalen müssen ersetzt werden. Wir als Hersteller können Ihnen verschiedenste Masthalterungen, Wandhalter

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.